

IDH3000 工业手持读码器

有线型号



无线型号



无线套包



IDH3000 系列高性价比工业手持巴枪，采用海康自主研发深度学习条码识别算法，具备工业级的读码能力。可读入门级 DPM 码，并对喷墨、断帧、溢墨及划伤等疑难码有着卓越的译码能力。该系列覆盖有线传输和无线传输两种通讯模式，百万分辨率，蓝牙信号传输稳定高效。机身采用一体化设计，可靠性高故障率低，可应用于智能制造，智慧医疗和物流等行业以及企事业单位等场景。



强大的工业级的读码能力

可高效读取 DPM 码
轻松应对欠墨、溢墨、断帧等喷墨疑难码



一体化设计低故障率

激光瞄准清晰可见
小巧轻便



3150mAh

大容量电池
设备续航时间长



自感应、连续读码、Auto run、
精准读码、多码读取等多种读码模式



支持 U 口和网口

2 种接口型号
网口含串口并支持 TCP 等主流通讯协议



支持 NR 和 SR

2 种调焦方式
NR 覆盖近距，SR 覆盖标准工作距离



3C



数字化产线



智慧医疗



智慧物流

杭州海康机器人股份有限公司

400-989-7998

杭州市滨江区丹枫路 399 号

www.hikrobotics.com

hikrobot@hikrobotics.com



海康机器人官网

海康机器人微信

型号	MV-IDH3013-05N-R1L(U)	MV-IDH3013-05S-R1L(U)	MV-IDH3013B-05N(S)-R1(U)
参数			
基本参数			
支持条码类别	一维码: Code 39, Code 93, Code 128, Coda Bar, EAN8, EAN13, Matrix 2 of 5, ITF14, UPCA, UPCE 等 二维码: QR Code, Data Matrix 等		
最小读识精度	NR: 3 mil SR: 4mil		
最大处理帧率	50 fps		
传感器类型	CMOS, 全局快门		
分辨率	1280 × 1024		
景深 *	NR: Code 39 (5 mil) : 40 ~ 100 mm Code 39 (20 mil) : 35 ~ 210 mm EAN13 (13 mil) : 25 ~ 160 mm Data Matrix (10 mil) : 0 ~ 125 mm QR Code (20 mil) : 20 ~ 180 mm	SR: Code 39 (5 mil) : 80 ~ 180 mm Code 39 (10 mil) : 40 ~ 360 mm EAN13 (13 mil) : 40 ~ 400 mm Data Matrix (10 mil) : 50 ~ 200 mm QR Code (20 mil) : 30 ~ 350 mm	~
视场角度	水平 40°, 垂直 34°		
检测角度	倾斜角度 ±60°, 偏斜角度 ±60°, 旋转角度 360°		
通讯协议	网口: TCP Client, FTP, TCP Server, UDP, Serial U 口: USB (HID/CDC)	网口: TCP Client, FTP, TCP Server, UDP, Serial U 口: USB (HID/CDC)	无线: BT 5.0, 2.4~2.4835 GHz 频段, BLE (100 m 空旷范围) 网口: TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, UDP 底座 U 口: USB (HID) 读码器 USB (HID/CDC) 底座
电气特性			
电池	~	~	3150 mAh, 可充电锂电池
充电时间	~	~	~
扫描次数	~	~	~
接口	网口: Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC 端子 U 口: USB2.0, DC 端子	网口: Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC 端子 U 口: USB2.0, DC 端子	网口: Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC 端子 U 口: USB2.0, DC 端子
供电	~	~	~
最大功耗	~	~	~
结构			
焦距	4.7 mm		
环境光照	0 ~ 100000 lux		
光源	红光 LED		
瞄准器	十字激光瞄准		
外形尺寸	74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm	~	读码器: 74.4 mm × 86.6 mm × 179.5 mm 底座: 100.9 mm × 131.8 mm × 83.6 mm
重量	约 160 g	~	读码器: 约 230 g 底座: 约 180 g
IP 防护等级	IP41		
温度	工作温度 -20 ~ 50°C, 储藏温度 -30 ~ 70°C	~	工作温度 -20 ~ 50°C, 储藏温度 -30 ~ 60°C, 电池充电温度 0 ~ 45°C
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝		
跌落高度	1.5 m		
一般规范			
软件	IDMVS		
认证	CE, FCC		



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>HIKVISION\(海康威视\)](#)