


高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO

DSA211SDM/DSA221SDM/DSA321SDM/DSA535SD/
DSB211SDB/DSB221SDB/DSB321SDB/DSB535SD



原寸大 DSA211SDM □ DSA221SDM □
DSA321SDM □ DSA535SD □

■ 特長

- 低電圧対応
- 低位相ノイズ
- シングルパッケージ構造
- 防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1
(IPC/JEDEC J-STD-033)



■ 用途

- 携帯電話(W-CDMA HSPA)、GPS、産業用無線通信機器など

[型名]

VC-TCXO	TCXO	Stand-By機能付TCXO	サイズ
DSA211SDM	DSB211SDM	DSB211SDB	2016サイズ
DSA221SDM	DSB221SDM	DSB221SDB	2520サイズ
DSA321SDM	DSB321SDM	DSB321SDB	3225サイズ
DSA535SD	DSB535SD	-	5032サイズ

■ 一般仕様

項目	VC-TCXO				TCXO						
	DSA211SDM	DSA221SDM	DSA321SDM	DSA535SD	DSB211SDM	DSB221SDM	DSB321SDM	DSB211SDB (Stand-by機能付)	DSB221SDB (Stand-by機能付)	DSB321SDB (Stand-by機能付)	DSB535SD
出力周波数範囲	12.288~52MHz		9.6~52MHz		9.6~40MHz		12.288~52MHz		9.6~52MHz		9.6~40MHz
標準周波数	19.2/ 26/ 38.4/ 40/ 52MHz				13/ 19.2/ 26MHz		16.3676/ 16.367667/ 16.368/ 16.369/ 16.8/ 26/ 33.6MHz				
電源電圧範囲	+1.7~+3.5V				+2.3~+5.5V		+1.7~+3.5V				+2.3~+5.5V
電源電圧(Vcc)	+1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V				+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V		+1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V				+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V
消費電流	+1.5 mA max. (f≤26MHz)/ +2.0 mA max. (f>26MHz)										
スタンバイ時電流	-				-		+3.0μA max.				-
出力電圧	0.8 Vp-p min. (クリップドサイン波 / DC-coupled)										
出力負荷	10kΩ//10pF										
周波数安定度 常温偏差	±1.5×10 ⁻⁶ max. (After 2 reflows)										
温度特性	±1.0×10 ⁻⁶ max. / -30~+85°C ±1.0×10 ⁻⁶ max. / -40~+85°C (Option)				±0.5×10 ⁻⁶ max. / -30~+85°C ±0.5×10 ⁻⁶ max. / -40~+85°C (Option)						
電源電圧特性	±0.2×10 ⁻⁶ max. (Vcc±5%)										
負荷変動特性	±0.2×10 ⁻⁶ max. (10kΩ//10pF±10%)										
経時変化	±1.0×10 ⁻⁶ max. /year										
周波数制御 制御感度	±3.0×10 ⁻⁶ ~±5.0×10 ⁻⁶ / Vcont=+1.4±1V @Vcc≥+2.6V ±3.0×10 ⁻⁶ ~±5.0×10 ⁻⁶ / Vcont=+0.9±0.6V @Vcc=+1.8V				-						
周波数制御極性	正極性				-						
起動時間	2.0ms max.										
出力イネーブル時間	-				-		2.0ms max.				-
位相ノイズ	[f≤15MHz]				[15MHz<f≤26MHz]				[26MHz<f≤40MHz]		
Offset 100Hz	-115dBc/Hz				-110dBc/Hz				-105dBc/Hz		
Offset 1kHz	-135dBc/Hz				-130dBc/Hz				-125dBc/Hz		
Offset 10kHz	-145dBc/Hz				-140dBc/Hz				-135dBc/Hz		
Offset 100kHz	-145dBc/Hz				-145dBc/Hz				-145dBc/Hz		
梱包単位	2000pcs./reel (φ180)		4000pcs./reel (φ330)		2000pcs./reel (φ180)				4000pcs./reel (φ330)		

その他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO

For Mobile communications/Industrial system/GPS

■ 外形寸法[mm]

DSA211SDM/DSB211SDM/DSB211SDB

型名コード
AD : VC-TCXO (DSA211SDM)
BD : TCXO (DSB211SDM)
L : TCXO (DSB211SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

型名コード 2.0±0.15 周波数 1.6±0.15
#1 INDEX 社名 ロット No.
AD 26.0 D 701
0.63±0.07
[ランドパターン(参考)]
<Top View>
1.65 1.20
0.40 0.40
#1 #2 #3 #4
0.15 (INDEX) 0.60 0.60

DSA221SDM/DSB221SDM/DSB221SDB

型名コード
AD : VC-TCXO (DSA221SDM)
BD : TCXO (DSB221SDM)
L : TCXO (DSB221SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

型名コード 2.5±0.15 周波数 2.0±0.15
#1 INDEX 社名 ロット No.
AD 26.0 D 701
0.8±0.1
[ランドパターン(参考)]
<Top View>
1.95 1.35
0.50 0.75
#1 #2 #3 #4
0.20 (INDEX) 1.27 1.90 0.85

DSA321SDM/DSB321SDM/DSB321SDB

型名コード
AD : VC-TCXO (DSA321SDM)
BD : TCXO (DSB321SDM)
U : TCXO (DSB321SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

周波数 3.2±0.15 型名コード 2.5±0.15
#1 INDEX 社名 ロット No.
26.00 AD D 701
0.9±0.1
[ランドパターン(参考)]
<Top View>
3.02 1.40
0.40 0.78
#1 #2 #3 #4
0.20 (INDEX) 1.52 0.82 0.90

DSA535SD/DSB535SD

型名コード
A : VC-TCXO (DSA535SD)
B : TCXO (DSB535SD)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO)
#2	N.C.(Test Terminal)
#3	N.C.(Test Terminal)
#4	GND
#5	Output
#6	N.C.(Test Terminal)
#7	N.C.(Test Terminal)
#8	Vcc

型名コード 5.0±0.15 周波数 3.2±0.15 型名
#1 INDEX 社名 ロット No.
26000 A 535SD D 701
1.05±0.15
[ランドパターン(参考)]
<Top View>
3.90 1.01
0.30 1.3
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
2.30 0.60 1.00 1.00 0.70 2.4 2.4 3.80 2.40 1.00 1.3

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KDS\(大真空\)](#)