







linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—		
variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to	over 10 to 100	over 100 to
	6	10	30	60	100	160	10	10	100	100
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60



PCB板: 1.60±0.20mm



REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	22.06.11

UL/CUL 技术参数				
UL/CUL Technical Data				
等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	10	-	10
接线范围	Wire Range			
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]	-		
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/1Min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
过电压类别	Overtoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	-	320	630
额定电流	Rated Current [A]	-	15	15
额定冲击电压	Impulse withstand voltagea [KV]	-	4.0	4.0
导线截面积	Conductor cross section			
硬质/柔性导线	Solid/flexible [mm²]	-		
材料		Material		
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Imflammability	UL94V-0		
导体材料	Contacto Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀镍 Ni plating		
一般参数		Other Data		
间距	Pitch [mm]	5.0		
极数	Poles [P]	2-24		
剥线长度	Stripping Length [mm]	-		
螺丝	Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]	-		
工作温度	Operating temperatur [°C]	-40~+105		
引脚尺寸	Pin Dimensions [mm]	-		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]	-		
PCB板厚	PCB Plate thickness [mm]	1.60±0.20		

DES.	LQQ	DATE	22.06.11	单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本/REV	A
CHK.	BY	DATE	22.06.11			慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD		名称/TITLE				
APP.	CLF	DATE	22.06.11									

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KEFA\(科发\)](#)