






linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	∇	\perp
variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to	over 10 to 100	over 100 to
	6	10	30	60	100	160		10	100	
tolerance	± 0.20	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.30	± 1.60	0.10	0.30	0.60



PCB Layout



REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	21.11.03

UL/CUL 技术参数 UL/CUL Technical Data			
等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	10	-	10
接线范围 Wire Range	20-16		
单/多芯线 Solid/Stranded [AWG]			
耐电压 Withstanding Voltage	1600V/1Min		
IEC 技术参数 IEC Technical Data			
过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	250	320	500
额定电流 Rated Current [A]	15	15	15
额定冲击电压 Impulse withstand voltage ^a [KV]	4.0	4.0	4.0
导线截面积 Conductor cross section 硬质/柔性导线 Solid/flexible [mm ²]	1.5		
材料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA66		
阻燃等级 Inflammability	UL94V-0		
导体材料 Contactor Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层 Contactive Coating	镀锡 Tin Plated		
一般参数 Other Data			
间距 Pitch [mm]	5.0		
极数 Poles [P]	01~XX		
剥线长度 Stripping Length [mm]	8-9		
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]	-		
工作温度 Operating temperatur [°C]	-40~+105		
引针尺寸 Pin Dimensions [mm]	3.4		
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	1.4		

DES.	SJD	DATE	21.11.03
CHK.	BY	DATE	21.11.03
APP.	CLF	DATE	21.11.03

单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1
慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD					

第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION		版本/REV	A
		名称/TITLE	KFM736L-5.0

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KEFA\(科发\)](#)