



备注:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧 (最大)

绝缘阻抗:

1000 兆欧 (最小)

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680

电镀:

端子:

接触区域镀金1u",
焊接区镀亮锡100-200u"

外壳:

全区域镀镍50-80u"

91-US01-XXX

432: PBT白色 铜壳

433: PBT黑色 铜壳

| |
|--------------------------------------|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |
| .XXX ±0.10 |
| .XX ±0.25 |
| .X ±0.35 |
| .X' ±3' |

产品名称
PART NAME:

USB AF 10.0 180度 有卷边

料号
PART NO:

See Table

C

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-AF180ZJ-10-JB

0755-83044319

| REV: | DESCRIPTION | REV BY | APPROVED | DATE | MATL: | SEE SPECIFICATION | APPROVED |
|------|-------------|--------|----------|------|-------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | PROJECTION: | THIRD ANGLE PROJECTION | CHECKED |
| | | | | | UNIT: | SCALE REV(NO) SHEET | DRAWN |
| | | | | | mm | 1:1 A 1 OF 1 | DATE |
| | | | | | | | 2011.12.05 |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)