


线路板安装尺寸示意图

电路结构示意图



6	盖板	1PCS	PA66	黑色	
5	底座	1PCS	PA66	黑色	
4	插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=2.0	电镀: 镍	
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡	
2	动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀: 锡	
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡	
序号	零件图号或代号	名称	数量	材 料	备 注

技术要求
 使用条件: -40 ~ 55°C
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: < 0.03Ω
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
 耐 压: AC 500V (50Hz)/min
 插 拔 力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM		
KH-DC-012A-2.5L			0755-83044319		
DC-012A		阶 段 标 记	质 量	比 例	
		A	B	1:1	
第 1 页		共 1 页			
电源插座					

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)