



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	主要技术性能			部门会签		
							额定电负荷	公差	设计	装配部	市场部	重量
5	DC-044D-05	弹片脚	1	磷铜	0.3T	镀银	DC 30V/0.5A	X $\pm$ 0.20	版次	A 1	注塑部	
4	DC-044D-04	插片脚	1	黄铜	0.3T	镀银	$\leq 0.03 \Omega$	.X $\pm$ 0.10	日期	2016.05.13	冲压部	
3	DC-044D-03	平片	1	黄铜	0.3T	镀银	$\geq 100M \Omega$	.XX $\pm$ 0.05	料艺			
2	DC-044D-02	圆针	1	黄铜		镀银	AC500V (50Hz)/min	.XXX $\pm$ 0.02	数量			
1	DC-044D-01	底座	1	PPA		黑色	3-20N	X $\pm$ 5°	审核			
							-30~70℃	.X $\pm$ 2°				
							5000次	.XX $\pm$ 1°	核准			
											共 8 张	第 1 张

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDSS666.COM

KH-DC-044D-2.0STM

0755-83044319

DC-044D DC电源插座

修正(标记)	描述	日期
--------	----	----

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)