



参考PCB

技术特性:

1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V
5. 插拔力: 5~35N
6. 寿命: 1500次

成品代号: QSXXXXXXXXXXXX

成品代号	1. 原材料	2. 成品	3. 塑胶件	4. 五金件	5. 半成品	6. 铁壳	7. 铜壳	8. 不锈钢	9. 镀镍12H	10. 镀镍24H	11. 镀镍48H	12. 镀金0.5U"	13. 镀金1U"	14. 镀金3U"	15. 镀金5U"	16. 镀金15U"	17. 端子电镀	18. 镀金0.5U"	19. 镀金1U"	20. 镀金3U"	21. 镀金5U"	22. 镀金15U"	23. 端子材料	24. 铜丝	25. 黄铜	26. 磷铜	27. 其它
------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

C	/	外壳	铁壳SPCC T0.3	镀镍	
B	/	PIN脚	黄铜H65 T0.20	镀金	
A	/	基座	LCP	蓝色	
序号	材料料号	名称	材料	电镀/颜色	备注

设计	处数	更改文件号	签字	日期	视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° 明公 .X ±0.20 .X° . ±1° 差 .XXX ±0.05 .XX° . ±0.5°	USB 3.0 AF母座(卷边 DIP两脚插)
审核					图样	标记 重量 比例	
工艺					共 1 页	第 1 页	
标准化					深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
批准					KH-3.0AF90DIP-14.2JB-STM		0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)