



**NOTES:**

1. 材質: C2600RH, T=0.30±0.01mm; (CS191RH 批號生產)
2. 鍍Ni: 100U" Min.
3. 外殼電鍍表面不得有氧化、發黑、發藍、脫污等不良。
4. 結構性能要求達到 95% 以上, 附着力測試, 外殼來回彎折 90 度電鍍表面不得有脫皮現象;
5. 允許毛邊最大為 0.03mm.
6. 外觀不允許有壓傷、刮污、刮痕等不良現象。
7. 整零測試 24 小時以上, 達到 0.5 級以上。
8. 整零成品配合需預留。
9. Δ 為品管必須管控尺寸。
10. ∇ 為 CPK Dimension > 1.33.
11. ⊕ 為邊線尺寸。

(39)

深圳市金航標電子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-AF90ZJ-10C

0755-83044319

DRAWING (繪圖)

CHECKED (校對)

APPROVED (審核)

MATERIAL (材料)

SEE NOTE

COLOR (顏色)

SEE NOTE

FINISH (后處理)

SEE NOTE

TOLERANCES (一般公差)

X±0.10 XX±0.05 XXX±0.03 X±3.0°XX±2.0°XX±1.0°

TITLE (品名)

USB 側插 10.0 无边

DWG NO. (圖號)

PROJECTION (投影)

UNITS (單位)

SCALE (比例)

SHEET (張數)

REV (版本)

REV (版本)

ECH NO. (ECH 編號)

DATE (日期)

DRAWING (繪圖) APPROVED (審核)

X1

2007/09/29

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)