



P. C. B参考图
(建议板后1.6mm)

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金
4. LED灯脚: 铁针

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						视图		深圳市金航标电子有限公司
								WWW.BDS666.COM
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	0755-83044319
设计	李攀进	日期	13.09.24	标准化	日期			KH-5224-8P8C-D
校对		日期		审定	日期			
工艺		日期						网络插座
峰		日期	13.09.24			共页	第页	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)