



CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon (部品规格):


Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	4P-96P
Pitch	间距	P	1.0±0.08
Total Pitch	全间距	PT	3-95±0.1
Total Length	总长度	L	25-20000±2
Insulation Length	绝缘长度	IL	25-20000±2
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.1
Total Width	总宽度	W	5-97±0.1
Strip Length	线口长度	S1	1.5-5±0.5
Strip Length	线口长度	S2	1.5-5±0.5
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	2.5-30±2
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	2.5-30±2
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔	/	/
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.3±0.02
Thickness insulation	线身厚度	t	0.12±0.02
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.01



Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色(Blue)
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 印字
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 白色
Rev	版本		

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)
 Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

Drawing Not To Scale
 Hidden Lines Not Shown
 图规不能以其线材比便来
 衡量, 隐藏线不显示。



Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2021-05-19		
深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
KH-FFC-V1.0-20P-100MM		0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)