



技术特性:

1. 使用温度: $-25\sim 80^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: DC 30V
3. 额定电流: 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: DC500V
6. 插拔力: $5\sim 35\text{N}$
7. 寿命: 1500次
8. 盐雾: 24H

P-C-B

C	2016080010-03	信号针	H65 铜T=0.2	锡 锡/金	
B	2016080010-02	外壳	铁壳 T=0.3	镀 镍	
A	2016080010-01	胶 芯	LCP	蓝 色	
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/ 颜色	备 注

借(通)用件登记

旧底图总号					
底图总号	设计	处数	更改文件号	签字	日期
	审核				
	工艺				
签字	日期				
	标准化				
	批准				

视角	未注 X. ± 0.30 明公 .X ± 0.20 差 .XXX ± 0.05	X° . $\pm 2^{\circ}$.X° . $\pm 1^{\circ}$.XX° . $\pm 0.5^{\circ}$	
图样	标记	重量	比例
共 1 页		第 1 页	

AM 3.0USB 插头

2016080010

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

AM 3.0 USB 插头

0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)