


CUSTOMER (客户):	Customer Part NO. (客户部品号):
	Part Descripon (部品规格):

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	4P-96P
Pitch	间距 P	1.0±0.08
Total Pitch	全间距 PT	3-95±0.1
Total Length	总长度 L	25-20000±2
Insulation Length	绝缘长度 IL	25-20000±2
Margin Width	边缘宽度 M	1.0±0.1
Total Width	总宽度 W	5-97±0.1
Strip Length	线口长度 S1	1.5-5±0.5
Strip Length	线口长度 S2	1.5-5±0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	2.5-30±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	2.5-30±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01



Conductor width 导体宽度 Cw 0.65±0.03

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)

Supporting Tapc Color 补强板颜色 蓝色 (Blue)

Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

PET (Supporting Tapc Color) 补强板规格 0.225mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2021-05-19		

PET (Insulation) 绝缘胶规格 0.043mm 印字

图规不能以其线材比便来衡量, 隐藏线不显示。

PET (Insulation) 绝缘胶规格 0.043mm 白色

Unit (单位): mm

Rev 版本

深圳市金航标电子有限公司
KH-FFC-A1.0-8P-100MM
WWW.BDS666.COM
0755-83044319

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)