



**1.材料和电镀:**

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ"。

针头为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ"。

**2.持续工作电流: 1.0A**

**3.工作电压: 低于12V@25℃**

**4.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。**

**5.可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。**

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-PG205505-DZ		0755-83044319	
	第三角法	品名	pogopin
未注公差参见标准	○ 0.02	规格	PG2.0-5.5-0.5T
0 = ±0.1	◎ 0.03	材质	铜棒C3604
0.0 = ±0.05	⊥ 0.02	客户料号	
0.00 = ±0.02	∕∕ 0.04	表面处理	镀金
0.000 = -	∕∕ 0.02	图号	XYX-00031
日期	修改内容	版本	备注
5	4	3	2
请勿实测图纸		图号	XYX-00031
		比例	1:1
		单位	mm
		确认	张松强
		审核	赖积任
		设计	贺骏驹
		日期	2017/06/24
		图号	XYX-00031
		版本	REV:A
		1 of 1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)