


主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100m\Omega$;
4. 耐压: AC250V(50Hz)min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、裂纹、电镀不良等现象。

接点示意图 SCHEMATIC



深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-DC-044A-2.0

0755-83044319

序号	名称	数量	材料
7	面板	1	H62黄铜带T=0.12(环保) 锡镍
6	外壳	1	H62黄铜带T=0.2(环保) 铜锡
5	插针	1	H59黄铜棒(环保) 铜锡
4	平片	1	H62黄铜带T=0.4(环保) 铜锡
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.3(环保) 铜锡
2	弹片	1	磷铜带T=0.3(环保)
1	底座	1	PBT(环保) (黑) 镀涂

设计	审核	工艺	批准	材料	数量	比例	名称	材料	数量	名称	材料
								DC电源插座			
								DC-044A			
								单位	mm	页码	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)