



项目 Item	变更内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	批准 Approve

规格说明: Specifications:  
电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
- 3. 接触电阻: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:  
1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf(MAX)  
Unmate force: 1.02kgf(MIN)

原材料: Material:  
1. 塑壳: Housing:  
Hing Temperature Thermoplastics,

2. 端子: Contact: Copper Alloy C1591  
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:  
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area  
Tin On Solder Tails  
2. 外壳: Shell:  
铜壳四周镀80U"(MIN)镍  
Nickel Plating

端子四周镀50U"(MIN)镍,镀金区域镀100-200U"镀金1U"

MANUFACTURE DWG		深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		型号: KH-MICRO-DIP-2P		0755-83044319	
.X±0.20	X±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM
XX±0.10	X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1
XXX±0.02	.XX±1°	批准 APPROVE		画法 VIEW	
		制图 DRAWING		DWG NO.	
		设计 DESIGN	LUFU	品名 NAME	MICRO 2P 90度
		版本 VER	A0	页数 SHEET	001

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)