


型号: KH-102540-DZ



1.材料和电镀:

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

针头为黄铜合金, 镀镍50-60 μ ”镀金1 μ ”.

弹簧为不锈钢.

2.持续工作电流: 1.0A

3.工作电压: 低于12V@25 $^{\circ}$ C

4.使用寿命: 10000次以上


5.耐久性: 10000次弹簧力保持在范围内.

6.正向力: 工作点大于70 μ f

7.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀.

8.可焊性试验 230 \pm 5 $^{\circ}$ C \pm 1Seconds湿焊覆盖率96%以上.

技术详询



深圳市金航标电子有限公司

第三角法		品牌	Pogopin	日期	2016/08/16
公差	0.02	规格	PG2.0-4.0-2P-3.0PH-15H	设计	phoenix
表面粗糙度	0.03	材质	铜合金	审核	
垂直度	0.02	客户料号		确认	
平行度	0.04	表面处理	镀金	单位	mm
圆跳动	0.02	图号	XYX-00031	比例	1:1 版本 REV:A

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)