


P C B



电路参考图

技术要求:

1. 适用温度: -25°C To +70°C
2. 额定电压、电流: DC30V 1A
3. 接触阻抗: 30mΩ Max
4. 绝缘电阻: 100MΩ Min
5. 耐压测试: AC 500V
6. 插板力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

QSXXXXXXXXXXXXX

- 成品代号: QSXXXXXXXXXXXXX
- 产品状态: 1.原材料 2.成品 3.塑胶件 4.五金件 5.半成品
 - 产品类别: 1.HDMI 2.Jack 3.USB 4.RJ 5.DC
 - 产品次类别: 1.插件 2.SMT贴片 3.DIP立插 4.沉板
 - 外壳材质: 1.铁壳 2.铜壳 3.不锈钢
 - 外壳电镀: 1.镀镍12H 2.镀镍24H 3.镀镍24H 4.镀金0.5U" 5.镀金1U"
 - 流水码
 - 包装: 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
 - 颜色: 1.白色 2.黑色 3.红色 4.黄色 5.蓝色 6.绿色 7.灰色
 - 塑胶材质: 1.PBT 2.LCP 3.PA6T 4.PA9T 5.PA46
 - 端子电镀: 1.镀全锡 2.镀金0.5U" 3.镀金1U" 4.镀金3U" 5.镀金5U" 6.镀金15U"
 - 端子材质: 1.铜丝 2.黄铜 3.磷铜 4.其它

E	/	芯针	黄铜	镀锡	
D	/	PIN脚	黄铜	镀锡	
C	/	弹片	不锈钢	镀锡	
B	/	后塞	PBT	黑色	
A	/	基座	PBT	黑色	
序号	材料料号	品名	材质	电镀/颜色	备注

DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0)

型号: KH-DC1009-NW

特(通)用件登记

旧底图总号						视角	未注 X. ±0.30 明公 .X ±0.20 差 .XX ±0.15 .XXX ±0.05	X° . ±2° .X° ±1° .XX° ±0.5°		
底图总号	设计	yang	标记	处数	更改文件号	签字	图样	标记	重量	比例
签字	日期	审核	唐元林		工艺		共 1 页	第 1 页		1:1
		标准化					深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
		批准							0755-83044319	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)