



IP54



IP65



### 产品介绍

JL-205C旋锁式模拟电子式光控开关系列产品适用于根据环境自然光照水平自主控制街道照明、花园照明、通道照明、门廊照明和园区照明。

该系列产品采用带有光敏管的电子设计,并配备电涌放电器(MOV)。特别是, JL-205C可以满足所有电源种类,为客户应用提供更广泛的电压范围。

此外,它的延时控制功能可以避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。

该系列产品提供三个锁扣端子,满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。

### 产品特点

- ANSI C136.10旋锁
- 延时 3-20 秒
- 内置浪涌保护
- 失效模式: Fail-On
- 抗紫外线外壳
- 支持IP54/IP65/IP67 (配光控插座)

### 参数表

产品编号	JL-205C	JL-205-12D	JL-205-24D
额定电压	120~277VAC	12VDC	24VDC
额定频率	50/60Hz	-	-
可用电压范围	105~305VAC	-	-
继电器	15A		
额定负载	1000W 钨丝灯, 1800VA 镇流器灯, 8A@120VAC/5A@208-277V 电子镇流器灯	75W钨丝灯 75VA 镇流器灯 2A 电子镇流器灯	150W钨丝灯 150VA 镇流器灯 2A 电子镇流器灯
功耗	3W@120V	-	-
开关灯照度	10~20Lx 开灯 / 30~60Lx 关灯		
工作温度	-40°C ~ +70°C		

## 参数表

产品编号	JL-205C	JL-205-12D	JL-205-24D
工作湿度	96%		
失效模式	亮灯		
外壳材质	可选		
选装高保护	双层外壳		
IP 等级	IP54 / IP65 / IP67		
认证	  		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)