


JL-103AGW


产品介绍

JL-103接线式热动光控器系列产品适用于根据环境照明水平自主控制通道照明和门廊照明。

该系列产品通过UL认证，并符合照明控制UL773A的《非工业用光控开关》标准。（除FE型以外）

产品特点

- 延时 20-120秒
- 工作温度：-40°C ~ +70°C
- 抗紫外线 PC 外壳

参数表

产品编号	JL-103A	JL-103B	JL-103C	JL-103D	JL-103EE	JL-103FE
额定电压	120VAC	220~240VAC	208~277VAC	277VAC	347VAC	480VAC
可用电压范围	—		200~305VAC	—		
额定频率	50/60Hz					
导线长度	4" 最短					
配线材料	AWG#18, AWM1015	AWG#18, AWM1015	AWG#16, AWM3321	AWG#18, AWM1015	AWG#16, AWM3321	AWG#16, AWM3321
额定负载	500W 850VA	500W 850VA	1500W 1500VA	500W 850VA	2000W 2000VA	2000W 2000VA
功耗	1.5W Max.					
开关灯照度	10~20Lx 开灯 / 30~60Lx 关灯					
工作温度	-40°C ~ +70°C					
工作湿度	96%					

参数表

产品编号	JL-103A	JL-103B	JL-103C	JL-103D	JL-103EE	JL-103FE
失效模式	亮灯					
防雨帽	可选配					
认证						-

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)