



产品介绍

JL-701A是基于Zhaga Book18接口尺寸标准开发的超低成本电子型锁扣式控制器，可以通过自感光输出0V或悬空调光信号(OD门输出)。该控制器适用于道路、草坪、庭院、园区等照明场景。

产品特点

- 符合Zhaga Book18标准
- 超低成本
- 体积小巧，适合安装到各类灯具
- <1.5mA超低工作电流
- 干扰光源防误触发设计
- 空载功耗≤0.12W
- 开关动作环境照度比1:4
- 上电默认全亮5S自检
- 防护等级高达IP66级

参数表

产品编号	JL-701A	
供电	额定电压：12~24VDC	额定电流：3mA
静态功耗	白天：12~24V/1.5mA	晚上：12~24V/1.2mA
调光方式	0/10V	
调光接口	0V或悬空（OD门输出）	
默认开灯照度阈值	16Lux (±10)	
默认关灯照度阈值	64Lux (±10)	
光谱采集范围	350~1100nm，峰值波长550nm	
上电默认状态	上电后前5S全亮	

参数表

产品编号	JL-701A
开灯延迟	5S
关灯延迟	15S
静电抗扰	标准: IEC61000-4-2 接触放电: $\pm 8\text{kV}$, CLASS A 空气放电: $\pm 15\text{kV}$, CLASS A
机械振动	标准: IEC60068-2-6
阻燃等级	标准: UL94-V0
工作环境温度	$-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$
存储环境温度	$-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
工作环境湿度	5%RH~99%RH
外壳防护	IP66
使用寿命	≥ 80000 小时
认证	 

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)