

JL-401C
光感一体型



JL-401CR
(*光感外置型)



产品介绍


JL-401C宽电压接线式电子光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。此外，预设10-30秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。

*R版本为光感外置型，更方便用户安装。

产品特点

- 光感探头分立便于灯腔内部灵活安装布局（仅JL-401CR）
- 3~10秒切换延时,过滤夜间因车灯或闪电误关
- 全防水外露探头

参数表

产品编号	JL-401C	JL-401CR
额定电压	120~277VAC	
可用电压范围	105~305VAC	
额定频率	50/60Hz	
传感器类型	CdS photocell	
额定负载	6A 钨丝灯、6A 镇流器灯	
功耗	5W Max.	
开关灯照度	10~20Lx 开灯	25~35Lx 关灯
失效模式	关灯	
工作温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	96%	
引线长度	AWG#18,AWM1015	
导线颜色编码	US	
浪涌保护	40J/1750A (MOV)	
认证	  	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)