


JL-240FXA

JL-240FXB


产品介绍

JL-240F旋锁式光控器插座系列产品均为户外灯具设计，用于接受旋锁式光控器对LED灯具进行管控。

该系列产品在顶部表面提供2或4个镀金接触片,适配旋锁式光控器的弹簧触片（ANSI C136.41）,并在背面提供2或4根信号导线。

此外该系列产品采用螺孔O型硅胶圈，插座本体采用硅胶密封，防水功能更佳。

该系列产品满足ANSI C136.10、ANSI C136.41和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。

产品特点

- 主体由聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）制成
- 由磷青铜制成的触点
- 金属接触片由镀镍磷青铜制成，按照ASTM B 588进行镀金
- 搭配硅胶垫圈
- 高防水性能

参数表

产品编号	JL-240F
适用电压范围	0~480VAC
额定频率	50/60Hz
功率负载	15A
信号控制	0-30 VDC, 250 mA Max
导线规格	16AWG,14AWG 6" 最短
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	96%
室外电缆	●
认证	ANSI C136.41-2013     

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)