



"V" 系列 (*可寻向)



产品介绍

JL-408C接线式电子光控开关适用于环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。

该产品采用电子电路设计。其响应速度更快，易于安装检验测试，且有3~10秒延时控制功能,可避免夜间因聚光灯或闪电导致的冗余操作。为所有型号提供了一个遮光片，方便客户校准灯具开/关数值。

该产品已通过美国UL认证，符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。

*可额外加装旋转接头使用，有利于安装后，进行方向调整。

产品特点

- 3~10秒切换延时,过滤夜间因车灯或闪电误关
- 客户标准遮光条
- 旋转接头组成

参数表

产品编号	JL-408C	JL-408CV
额定电压	120~277VAC	
可用电压范围	105~305VAC	
额定频率	50/60Hz	
额定负载	500W 钨丝灯, 850VA 镇流器灯 5A 电子镇流器灯	
功耗	1.8W@120VAC	
开关灯照度	10~20Lx 开灯 / 30~80Lx 关灯	
工作温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	96%	
引线长度	AWG #18, 105°C 4" 最短	
导线颜色编码	US	
失效模式	关灯	
认证	  	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)