



JL-413CM (*防浪涌版)



产品介绍

JL-413C接线式数控光控开关系列产品适用于环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。

JL-413C系列产品提供了更高的功率因数性能。采用电子电路设计。其响应速度更快，易于安装检验测试，且有3~10秒的延时功能控制功能，可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。该产品已通过美国UL认证，符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。同时符合FCC法规。

*M版本为防浪涌版

产品特点

- 优化功率因数*
 - 出线口封胶，达成IP65以上防护
 - 可增配透明盖确保镜头防水
 - 3~10秒切换延时，过滤夜间因车灯或闪电误关
- 注：*对比JL-403C型

参数表

产品编号	JL-413C
额定电压	120~277VAC
可用电压范围	105~305VAC
额定频率	50/60Hz
额定负载	1000W 钨丝灯 1200VA 镇流器灯 @120VAC 1800VA 镇流器灯 @208-277VAC 8A 电子镇流器灯 @120VAC 5A 电子镇流器灯 @208-277VAC
功耗	0.5W Max.
开关灯照度	10~20Lx 开灯 / 30~80Lx 关灯
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	96%
引线长度	AWG #16, AWM 1015 4" 最短

参数表

产品编号	JL-413C
导线颜色编码	US
失效模式	关灯
防雨帽	可选
浪涌保护	460Joule / 10000Amp (MOV)
认证	  

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)