


**JL-412C 光感一体型**

**JL-412CR (\*光感外置型)**


## 产品介绍

JL-412C (R) 接线式微型数控光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。

该产品采用电子电路设计。其响应速度更快，而微型产品外观设计支持多数体积较小的灯具。易于安装检验测试。

此外，预设3-10秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。

该产品已通过美国UL认证，符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。

\*R版本为光感外置型，更方便用户安装

## 产品特点

- 符合UL773A标准
- 120~277V宽电压
- 红外滤波光敏管传感器
- IP65 防水等级
- 微型体积

## 参数表

产品编号	JL-412C	JL-412CR
额定电压	120~277VAC	
可用电压范围	105~305VAC	
额定频率	50/60Hz	
额定负载	1.2A 钨丝灯 / 镇流器灯 ; 1A 电子镇流器灯	
功耗	1W Max.	
开关灯照度	10~30Lx 开灯 / 30~80Lx 关灯	
工作温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	96%	
引线长度	AWG #18, AWM1430	
导线颜色编码	US	
认证	  	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)