

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

MAR .1992.

© COPYRIGHT 1992 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
JDIST  
/

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

P

LTR

G3

REVISED PER ECR-11-024209

30NOV11

H.U

N.Y

D

D

CIRCUIT NO.

DATE CODE (HOT MARKING)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D/C

D-3500

AMP

52.8

27.18

3.8<sup>+0.6</sup>/<sub>-0.4</sub>

(0.82)

5.08 ± 0.4

7.62 ± 0.4

9.6

3.34 ± 0.4

A B

45.72 ± 0.05

(3.54)

5.08 ± 0.05

1.1 ± 0.1 穴 20箇所

Ø1.1 ± 0.1 20 PLC

5.08 ± 0.05

7.62 ± 0.05

(21.28)

(5.9)

Ø3 ± 0.1 2 PLC

3 ± 0.1 穴 2箇所

ROUND Ø4 MIN 2 PLC

ランド径最小4mm 2箇所

ヘッドハウジング外形

OUTLINE OF HEADER HSG

リセプタクルハウジング外形

OUTLINE OF RECEPTACLE HSG

参考基板取付け寸法(非累積公差)

REFERENCE P.C. BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)

P.C. BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1

基板厚: 1.6 ± 0.1

(6.5)

C

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.17

1.5

45.72 ± 0.3

5.08 ± 0.3

6 ± 0.4

5.08 ± 0.3

5.08 ± 0.4

リテンションレグ  
RETENTION LEG

CONTACT TAIL

45.72 ± 0.4

1 材料; 熱可塑性ポリエステル樹脂(ガラス入り)  
色; 黒

2 製品規格; 108-5349

3 製品認定報告書; 501-5013

△4 接触部仕上; ニッケル下地0.38 μMIN.金めっき

△5 接触部仕上; ニッケル下地0.76 μMIN.金めっき

△6 接触部仕上; ニッケル下地2.0 μMIN.すすめっき

△7 レグおよび脚部仕上; ニッケル下地半田めっき

△8 6箇所マーキング、白

△9 レグおよび脚部仕上; ニッケル下地すすめっき

1 MATERIAL; GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.  
COLOR; BLACK

2 PRODUCT SPEC; 108-5349

3 QUALIFICATION TEST REPORT; 501-5013

△4 FINISH (CONTACT AREA); 0.38u MIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.

△5 FINISH (CONTACT AREA); 0.76u MIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.

△6 FINISH (CONTACT); 2.0u MIN. TIN PLT. OVER NICKEL.

△7 FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL);  
TIN-LEAD PLT. OVER NICKEL.

△8 6 PLACES MARKING, WHITE

△9 FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL); TIN PLT. OVER NICKEL.

△10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

B

B

KEY LESS

△10	OBSOLETE	△9	△4	3-175365-2	△8
		△9	△6	175365-5	
		△9	△5	175365-3	
		△9	△4	175365-2	
	FINISH		型番	PART NUMBER	マーキング

3-175365-2 のみ  
ONLY 3-175365-2

GENERAL TOLERANCE  
一般公差

10 ≥ : ±0.2

30 ≥ > 10: ±0.25

100 ≥ > 30: ±0.3

ANGLES: ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
単位: 耗  
mmTOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
一般公差

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL  
材料SEE NOTE  
注記参照

DWN 18MAR1992

T.YONEBAYASHI

CHK 07APR1992

S.MANABE

APVD 07APR1992

S.MANABE

PRODUCT SPEC  
製品規格APPLICATION SPEC  
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
名称

DYNAMIC D-3500  
20 POS HDR ASSY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO  
番号

A3 00779 C-175365

RESTRICTED TO

SCALE  
尺度 2:1

SHEET 1 OF 1

REV G3

A

A

1470-19 (3/11)

Downloaded From [Oneyac.com](http://Oneyac.com)

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)