


番号 (NUMBER)
C-171551

RED INSULATION SLEEVE
赤色絶縁被覆

SEE TABLE
"H" (表参照)



171551-2	3MM	3.3
171551-1	4MM	4.3
PARTS NUMBER	STUD	"H" ± 0.15

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				©1975 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		
C	REVISED PER ECR-17-017886	E.T	N.Y	08DEC17	材料 (MATERIAL) COPPER 電気銅					
B	Change Applicable Body	Y.O	N.Y	23JAN17	仕上 (FINISH) ANNEAL 焼鈍, 錫めっき TIN PLATING					
A	REVISED (REV-A)	K.Y	M.N	9/2/75	適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.26~1.04 mm ² (AWG #22-18)	分類 (CLASS)	尖用型 SPADE			
O	RELEASED	K.Y	M.N	7/1/75	被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.7~3.6 mm (+ IN)	型式 (TYPE)	PLASTI-GRID プラスティ グリッド			
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	一般公差 { TOLERANCE } ± 0.4 EXCEPT (± 0.15) { AS NOTED } ± 1°	尺度 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
DR.	K. YUASA 6/25/75		DE.		名称 (NAME) 絶縁被覆端子 PG RING TERMINAL	4-1	J	A	C-171551	C
CHK.	K. Noguchi 7/1/75		APP			Y. Sato 7/1/75				

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)