

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

PROJECT NO.:
E92-52625

REVISIONS ÄNDERUNGEN		DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG		
	A4	ECR-10-026307	22JAN11	KK HMR
	A5	OBSOLETE PN 966293-7	22FEB2018	SH GN
	A6	ECO-19-003069	01OCT2019	RS DR

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER- LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	l_1	l_2	d_1	s_1	d_2	s_2	PACKING UNIT VERPACKUNGS- EINHEIT
	mm ²	AWG				/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	
966 293-5	0.34	22	8	NORMAL	GREEN	10 ±1.5	6 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-6	0.34	22	10	LONG	GREEN	12 ±1.5	8 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-9	0.50	20	12	SEMILONG	WHITE	16 ±1.5	10 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-0	0.75	18	8	SHORT	BLUE	12 ±1.5	6 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-1	0.75	18	8	NORMAL	BLUE	14 ±1.5	8 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-3	0.75	18	14	LONG	BLUE	18 ±1.5	12 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-5	1.00	17	10	NORMAL	RED	14 ±1.5	8 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-7	1.00	17	14	LONG	RED	18 ±1.5	12 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-8	1.50	16	10	NORMAL	BLACK	14 ±1.5	8 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-0	1.50	16	20	LONG	BLACK	24 ±2.0	18 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-1	2.50	14	10	NORMAL	GREY	14 ±1.5	8 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-2	2.50	14	14	SEMILONG	GREY	18 ±1.5	12 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-3	2.50	14	20	LONG	GREY	24 ±2.0	18 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-4	4.00	11	11	NORMAL	ORANGE	17 ±1.5	10 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
2-966 293-6	4.00	11	20	LONG	ORANGE	26 ±2.0	18 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000

SHORT
KURZ

NORMAL
NORMAL

SEMILONG
HALBLANG

LONG
LANG

PACKING:
VERPACKUNG:

SHOWN IS STRIP PACKING FOR 966 293-1
DARGESTELLT IST STREIFENVERPACKUNG FÜR PN 966 293-1

1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.

2 RECOMMENDED STRIP LENGTH

3 STRIP CONSISTING OF 10 PLASTIC BAGS WITH 100 PIECES TUBULAR END-SLEEVES EACH

4 COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD

5 MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d_2 MIN. -0.1

6. USE HAND TOOL 539660-1

7. NOTE DELETED.

8 LENGTH "L1" INCLUDES MOLDING FLASH PRESENT IN THIS ZONE.

1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.

2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE

3 STREIFEN BESTEHEND AUS 10 PLASTIKBEUTELN MIT JE 100 STÜCK ADERENDHÜLSEN

4 FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD

5 MAX.INSOLATIONS- ϕ DER LEITUNG: d_2 MIN. -0.1

6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R.SCHMIDT 28-FEB-94	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE/WEITEN: mm		CHK W.BÖCK 15-JUN-94	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 29-NOV-00	TUBULAR END-SLEEVE W/ PLASTIC SLEEVE (STRIP PACKING)	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	COLOUR TYPE 1, NOT PER DIN	
MATERIAL PP/E-Cu		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE (STREIFENVERPACKUNG)	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		SCALE MASSSTAB	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. G=966293	
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE: S _n COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		WEIGHT GEWICHT	RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	
		SCALE MASSSTAB	1 OF 1	
		SHEET BLATT	REV A6	

1471-9 (1/15)

Downloaded From [Onyac.com](http://www.onyac.com)

966293

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)