



日本エー・エル・ピー株式会社  
AMP (J) 174712-1 (174712-1) 174712-1  
19 BY AMP (Japan) Ltd.  
ALL RIGHTS RESERVED AMP  
PRODUCTS COVERED BY PATENTS  
AND/OR PATENTS PENDING




NOTES:

- PRODUCT SPEC : 108-5126
- APPLIED CONTACT P/N : 170324, 170325, 170326
- THIS CONNECTOR APPLIED FOR 2Pos. MICRO SWITCH.5.
- MATERIAL: 1/6 NYLON (94V-2)
- MATERIAL: 1/6 NYLON (94V-0)
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 注:
- 適用製品規格 108-5126
  - 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
  - 本コネクタはマイクロスイッチ(2極)に適合する。(タブ寸法は下図)
  - 材料: 1/6 ナイロン (94V-2)
  - 材料: 1/6 ナイロン (94V-0)

断面 A-A  
SECT.

△ MATERIAL: PA66, UL94 V-0, GWIT 775°C



	1-174712-7	赤 (RED)
	1-174712-6	青 (BLUE)
△ OBSOLETE	1-174712-4	黄 (YELLOW)
	1-174712-1 △	自然色 (NATURAL)
△ OBSOLETE	1-174712-6 △	青 (BLUE)
	2-1747142-1 △	NATURAL
	174712-1 △	自然色 (NATURAL)
	型番 (P/N)	色 (COLOR)

E4	REVISED PER ECR-19-002938	BH	E.W	22FEB 2019
E3	REVISED PER ECR-18-015569	BH	RP	22OCT 2018
E2	REVISED PER ECR-18-006574	BH	RP	30MAY 2018
E1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
E	変更 FJ00-2110-95	KK	KK	1/25
D	材料追加 (J-0407)	KK	KK	10/16/91
C1	変更 (J-13148)	KK	KK	3/29/91
C	青色追加 (J-12097)	KK	KK	9/4/89
B	変更 (ECN J-10197)	KK	KK	1/20/87
A	変更	KK	KK	8/20/87
O	作成	KK	KK	8/20/87
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE

(MATERIAL)	注 △ △ 参照	公差	TOLERANCE	± 0.4
(FINISH)	SEE NOTES △ △	EXCEPT AS NOTED	EXCEPT AS NOTED	±
DR.	Y. Fujita 6/20/87	CHK		
DE.	Y. Fujita 6/20/87	APP.		
APP.	Y. Duval 6/20/87			

AMP		日本エー・エル・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
187 SERIES 2Pos. POSITIVE LOCK (MARK-II) HSG			
187シリーズ2極 ポジティブ ロック(マークII) ハウジング			
SIZE	LOC	#1 (NO.)	
B	J	C-174712	
(SCALE)	REV.	SHEET	
4-1	E4		

DIMENSIONS IN (MM) DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)