



NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANDIATE, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.8µM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR SUTTING EDGES, OVER 1.3µM NICKEL).
3. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 783541-1 & -2.
4. PER UTENSILE A MANO (FOR HAND TOOL) P/N 783560-1.
5. LA PORTATA MASSIMA DI CORRENTE RISULTA ESSERE 3A, LIMITE DOWTO ALLA MATING PART. (CURRENT CAPACITY IS 3A MAX. DUE TO MATING PART.)
6. P. N. OBSOLETE

NOTE (NOTES)	1 & 2	6	182913-1	281999-1
MATERIALE E FINITURA, MATL. & FINISH				
LOOSE-PIECE PART NUMBER:				
STRIP PART NUMBER:				
NOTA (NOTE)	4	3		

CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY

DISSEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASE FOR PUBLICATION

RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PENDING APPLICATIONS.

TOLLERANZE: SE NON DIVERAMENTE SPECIFICATE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

± 0.3

± 2°

1.6 MM MAX.

0.2-0.5 MM² (24-20 AWG)

AMP

AMP ITALIA S.p.A.
CORSO F.lli CAVALLI, 15
COLLENO (TORINO)

DESCRIZIONE (DESCRIPTION): AMPMODU II REC. CONTACT, STD. PRESSURE, C.O.S.1.

LOC. (SIZE) NUMERO (CODE NO): I A3 C - 281999

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DATE)	APP. (APP.)
A	RELEASSED	12/89	
B	AGGIUNTI MARCHI TRADEMARK ADDED	7-91	
C	AGGIUNTA NOTA (S) (OR.)	12/89	
D	REV. PER E700-0034-94		
E	FATTO SUOCCO (S) (OR.)		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)