



断面 C-C



断面 B-B



断面 A-A

| 連鎖状端子型番 | バラ状端子型番 (ハレルはプリフォーム) | 材料 | 仕上 |
|----------|-------------------------|------------------|------|
| 170151-1 | 170153-1 | 黄銅 0.41t | — |
| 170151-2 | 170153-2 | 錫めっき 黄銅 0.41t | — |
| 170151-3 | 170153-3 | 黄銅 0.41t | 錫めっき |

製品規格番号: 108-5010 (170151-2, -3 適用)

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|------|--|---|--|-----|------|----------|-----|
| | | | | ©1973年日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中 | ©1973 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING | 参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY) | | | | |
| 材料 (MATERIAL) | | | | 表参照 | | AMP TRADE MARK | | | | |
| 仕上 (FINISH) | | | | 表参照 | | 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN | | | | |
| 包含電線断面積 (WIRE RANGE) | | | | 0.75 ~ 2.27 mm ² (AWG 18-#14) | | 分類 (CLASS) ファスティング ファストン | | | | |
| 被覆外径 (INSULATION DIA) | | | | 3.1 ~ 4.1 mm (.12 ~ .16 IN) | | 型式 (TYPE) オートマチック | | | | |
| LTR. 変更 (REVISION RECORD) | | DR. | CHK. | DATE | 一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) | 尺度 (SCALE) | LOC | SIZE | 番号 (NO) | REV |
| DR. Y. Koide 5/1/73 | | DE. M. Aoshima | | 5/1/73 | ±0.4 ±0.15 ±1° | 4-1 | J | A | C-170151 | A1 |
| CHK. Y. Sato 5/1/73 | | APP. Y. Sato | | 5/1/73 | 名称 (NAME) "750" = 11-2" ファスティング ファストン タブ | | | | | |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)