



- 注記:
 1. 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格: 108-5459
 3. 取付適用規格: 114-5203
 4. 表1参照
 5. 取扱説明書: 411-5771

NOTES:
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET : 411-5771
 6. PART 5-917691-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	5-917691-1	7
BLACK 黒色	917691-9	7
YELLOW 黄色	917691-4	7
RED 赤色	917691-2	7
NATURAL 自然色	917691-1	7
COLOUR 色調	PART NO. 型番	POS. 種数

F1	REVISED ECR-14-001994	A. Z	D. Z	11 FEB 2014	Copyright © 1978年 日本イー・エム・ピー株式会社	Copyright © 1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
F	変更 (FJ00-0106-98)	T. H		11 MAY '98	適合電線径 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm φ	
E	変更 (FJ00-0453-97)	A. O	Y. K	9 JAN '97	材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記 △		仕上 (FINISH) ---	
D	変更 (FJ00-5759-96)	N. N	Y. K	3 FEB '96	名義 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 7極 プラグ ハウジング		2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P PLUG HSG.	
C	変更 (FJ00-0080-97)	N. N	Y. K	17 JAN '97	DR. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI		DE. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI	
B	変更 (FJ00-5111-96)	N. N	Y. K	29 JAN '96	CHK. 12 MAY '95 Y. KASHIWA		APP. 12 MAY '95 Y. KASHIWA	
A	変更前直し (FJ00-2910-95)	Y. N	Y. K	14 JAN '95	LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE	
O	作成 (FJ00-2910-95)	Y. N	Y. K	12 MAY '95	DR. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI		DE. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 12 MAY '95 Y. KASHIWA		APP. 12 MAY '95 Y. KASHIWA	
					名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 7極 プラグ ハウジング		2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 7P PLUG HSG.	
					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		A3 J C-917691	
					10 REF : ±0.2		LOC 番号 (No.)	
					10 REF 30 REF : ±0.25		REV. F1	
					30 REF 100 REF : ±0.3		SHEET 1 OF 1	
					角度 : ±3°		R 度 (SCALE) 3-1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)