

4

3

2

1

NUMBER C-172504  
METRIC

三 角 錐 形 角 度 投 影 法  
ANGLE PROJECTION

NOTES;

△ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-  
△ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION  
3 APPLIED CONTACT P/N 172777,172779  
4 PRODUCT SPEC No. 108-5166  
5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3KgF)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注 ;

△ -A- 面より2mmの範囲で測定  
△ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること  
3 内装するタブコンタクト型番172777,172779他  
4 製品規格 NO.108-5166  
5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下  
但しタブコンタクトは含まない

172504-8	自然色 (NATURAL)
172504-7	黄 (YELLOW)
172504-6	灰 (GRAY)
172504-5	青 (BLUE)
172504-4	緑 (GREEN)
172504-3	茶 (BROWN)
172504-2	黒 (BLACK)
172504-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1982年 Tyco Electronics AMP K.K.		Copyright ©1982 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan							
包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG - )		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) 5 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 5極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MK) II									
材料 (MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角度: ±3°									
B	-8 追加 (KFJ00-0433-00)	YK	KB	DR.	10/12'92	DE.	10/12'92	LOC	J	番号 (No.)	C-172504		
A	再作成	J-1630	KY	AT	10/12'92	DR.	10/12'92	尺度 (SCALE)	2-1	REV.	B	SHEET	1 OF 1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK	10/12'92	APP.	10/12'92					

PRINT DIST  
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded From [Oneyac.com](http://Oneyac.com)

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)