



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

VIEW A (SCALE: 1:1)

△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11 JUN '95
B	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03
A	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM	25 APR '03
O	RELEASED FJ00-2528-95	NM	Y.I	6/30 '95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara		DE. 23 JUN 95 N. Matsubara		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA		APP. 3 JUL 95 S. MANABE		10% ±0.3 10% ±0.4 30% ±0.45 角 度 ±3'	

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
SIZE	LOC	NUMBER	C-178306		
A3	J		SCALE	REV.	SHEET
2-1	B1	1 OF 1			

NUMBER 178306
 METRIC
 3rd ANGLE PROJECTION
 PROJ NO. 395-612
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J REV. 10/83

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)