实验箱简介

- 基于Xilinx Artix 7 系列 FPGA 处理器；
- 嵌入式软件实验箱，便利开发，性价比高，功耗小巧，实验开发简易，下载调试相对无阻碍的特点；
- 实验主要支持以太网、千兆以太网、蓝牙、USB、串口、UART、MADC、DAC输出、VGA、HDMI等接口，多媒体编解码、数据解、图像处理、UART、MADC、DAC输出、VGA、HDMI等接口，多媒体编解码、数据解、图像处理；
- 实验主要上支持安装可拆卸的四大硬件板，例如FSK实验板；
- 工业级核心板，尺寸仅35mm*35mm，主要采用精致工业级结构设计，可用于科学研究、学业研究、电子竞赛、产品开发等等；
- 提供高性能可拆卸实验支撑；
- 适用于通信、测控、电子信息等学科。

TLA7-T7B实验箱外形图

TLA7-T7B实验箱侧视图

TLA7-T7B实验箱俯视图

实验长板底面

下载器侧视图

TLA7-T7B是创龙一款基于Xilinx Artix-7 系列 FPGA 处理器的新型嵌入式教学实验箱，搭载了多款的教学实验，适合高校以及研究所等实验场合。

嵌入式FPGA实验箱提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等，完整实验的过程，内容详实且丰富，可以帮助学生打好专业基础，也有利于教师教学的顺利开展，相对传统的实验箱，使用更加灵活，用途更广，性价比更高。

软硬件参数

FT2232H
USB
FT2232H
USB
FSK/UART/SPI
FSK/UART/SPI
FSK
FSK
FSK

ONEYAC 唯样商城 电子元器件线上授权代理开拓者
原厂授权 · 正品现货 · 一件即发

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

>>Tronlong(创龙)

Downloaded From Oneyac.com