



颜色: ■ 灰色

技术信息

适用于	适于终端挡块(249-116和249-117); 适于1个标记卡、不干胶签或透明保护盖
属性	卡装式, 高度可在43.5 mm至59.5 mm范围内调节
绝缘材料	尼龙(PA 66)
阻燃等级UL94	V0

物理数据

宽度	10 mm / 0.394 inches
----	----------------------

材料参数

颜色	灰色
重量	1.5 g
火灾荷载	0.046 MJ

商业数据

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 8.0	EC002248
PU (SPU)	50 (25) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4017332188371
海关税号	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 249-119			↓

文档

Bid Text			
249-119	19.02.2019	xml 2.79 KB	↓
249-119	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data			
2D/3D Models 249-119			↓

CAE data			
EPLAN Data Portal 249-119			↓
WSCAD Universe 249-119			↓
ZUKEN Portal 249-119			↓

1 相关产品

1.1 可选配件

1.1.1 标记

1.1.1.1 标签



订货号: 210-808
标签; 适于Smart Printer; 9.5 x 25 mm; 白色



订货号: 210-807
标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 8 x 20 mm; 白色



订货号: 210-708
标签; 适于TP打印机; 9.5 x 25 mm; 白色



订货号: 210-345
标签; 适用于激光打印机; 永久不干胶; 9.5 x 25 mm; 白色

1.1.1.2 标记



订货号: 209-113
纸板标识; 适用于激光打印机; 9.5 x 25 mm; 白色

1.1.1.3 标记保护盖




订货号: 209-114

保护盖; 透明

操作说明

应用



该系列可用作附加组标记支架或连续标记条支架，用于端子排或单层轨装接线端子，例如：

- DIN 35轨装接线端子 (264系列)
- 单层轨装接线端子 (279至284系列) ，
自DIN导轨上沿起的最大高度49mm
(1.93inch) (注意导线半径)

插座，用于：

- 1个标记牌
- 2个WMB Multi标记牌或
- 3个WCB Combi标记牌或
- 1个WFB连续标记条

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>WAGO](#)