

I-T Characteristics / 時間-電流特性


Ampere Rating 額定電流	% of Ampere Rating 額定電流百分比	Opening Time 熔斷時間
12A~30A	100%	4 Hrs Min. / 最短4小時
	350%	5s Max. / 最長5秒



Product Features / 產品特性

Materials 材質	Body / 本體 : Cu / 銅, Sn / 錫 Substrate / 基板: Alumina ceramic / 氧化鋁陶瓷基板 Electrode / 電極 : Cu / 銅, Ni / 鎳, Sn / 錫 (Termination with nickel and Pure-tin solder plating / 電極端面為鍍鎳及無鉛錫)
Operating Temperature 操作溫度	-55°C to +150°C (Consider de-rating / 需考慮溫度折減)
Solderability 可焊性	T / 熔錫溫度=245°C±5°C, t / 浸錫時間=5s±0.5s, Cover / 覆蓋率 ≥95%, ΔS=2.0mm±0.5mm, magnifier: 20X
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱	T / 熔錫溫度=260°C±5°C, t / 浸錫時間=10s ±1s ΔS=2.0mm±0.5mm
Recommended Soldering Parameters 建議焊錫參數	260°C, 10s Max. (Compatible with both wave and Solder-reflow / 可用于波峰焊和回流焊制程)
Storage Conditions 儲存條件	Can be stored for 2 years under tight seal condition at temperature of +10°C~40°C, relative humidity ≤ 75%. 在溫度+10°C~40°C,相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 2 年。 At most can be kept 30 days at temperature +10°C~40°C, relative humidity ≤ 95% under covered conditions. 在溫度+10°C~40°C, 相對濕度為 95% 的非露天最多可存放 30 天。

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)



Electrical Characteristics / 電氣特性

Rated Current 額定電流	Rated Voltage 額定電壓	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證
12A	32V DC	150A@35VDC	
15A	32V DC		
20A	48V DC		
25A	48V DC	200A@48V DC	
30A	48V DC		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Walter\(华德\)](#)