

I-T Characteristics / 時間-電流特性

% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
150%	30 min Max. / 最長30分鐘
200%	5 min Max. / 最長5分鐘
300%	10s Max. / 最長10秒




Product Features / 產品特性


<b>Operating Temperature 操作溫度</b>	Operating temperature / 操作溫度範圍: -55°C~125°C When choosing the fuses specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from 20~30°C, you should consider the environmental temperature's affection to fuses. 若貴司操作環境溫度超出25±5°C範圍，在選用保險絲規格時，需考慮操作環境溫度對保險絲的影響。
<b>Storage Conditions 儲存條件</b>	Under airtight in temperature +10°C~60°C、relative humidity ≤75% can store 3 years. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度≤75%的密封條件下可存放3年。 Without dew in temperature+10°C~60°C、relative humidity be 95% maximum value for 30 days. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。
<b>Installation Way &amp; Parameters 安裝方式及條件</b>	Wave soldering parameters / 波峰焊 Solder pot temperature / 錫爐溫度: 260±3°C Max Solder dwell time / 焊接時間: 10s Max
	Hand welding parameters / 手工焊 Solder iron temperature / 烙鐵溫度: 350±5°C Heating time / 焊接時間: 5s Max

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)


MHC-XXX




MHP-XXX



MHP-XXX-L



MHP-XXX-SXL



Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 品名	Ordering P / N 料號		Rated Current 額定電流	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證	
MHC MHP	MHC-XXX	MHP-XXX (-L / -SXL)				
	MHC-10	MHP-10 (-L / -SXL)	10A	500VAC / 30KA 500VDC / 20KA	●	●
	MHC-12	MHP-12 (-L / -SXL)	12A		●	●
	MHC-15	MHP-15 (-L / -SXL)	15A		●	●
	MHC-16	MHP-16 (-L / -SXL)	16A		●	●
	MHC-20	MHP-20 (-L / -SXL)	20A		●	●
	MHC-25	MHP-25 (-L / -SXL)	25A		●	●
MHC-30	MHP-30 (-L / -SXL)	30A	●		●	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Walter\(华德\)](#)