


I-T Characteristics / 時間-電流特性


Ampere Rating 額定電流	% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
15A、20A、25A、30A	135%	1 Hr Max. / 最長1小時
	200%	120s Max. / 最長120秒
	1000%	150s Max. / 最長150秒



Product Features / 產品特性

Materials 材質	Body / 本體: Ceramic tube / 陶瓷管 Lead / 引線: Tinned copper wire / 鍍錫銅線 Cap / 銅帽: Brass with nickel plated / 銅鍍鎳 Element / 熔絲: Alloy / 合金線
Operating Temperature 操作溫度	-55°C to +125°C (Consider de-rating / 需考慮溫度折減)
Solderability 可焊性	260°C, ≤ 3s. (Wave / 波峰焊) 350±10°C, ≤ 3s. (Soldering iron / 烙鐵焊)
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱	260°C, 10s. (Wave / 波峰焊) 350°C, 5s. (Soldering iron / 烙鐵焊)
Recommended Soldering Parameters 建議錫焊參數	Wave soldering parameter / 波峰焊 Soldering pot temperature / 錫爐溫度: 260°C Max Solder dwell time / 焊接時間: 2~5s
	Hand welding parameter / 手工焊 Soldering iron temperature / 烙鐵溫度: 350±5°C Solder dwell time / 焊接時間: 5s Max.
Storage Conditions 儲存條件	Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature of +10°C~60°C, relative humidity ≤ 75%. 在溫度+10°C~60°C, 相對濕度 ≤ 75% 的密閉條件下可存放 3 年。 At most can be kept 30 days at temperature +10°C~60°C, relative humidity ≤ 95% under covered conditions. 在溫度+10°C~60°C, 相對濕度為 95% 的非露天下最多可存放 30 天。

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)



Electrical Characteristics / 電氣特性

Rated Current 額定電流	Rated Voltage 額定電壓	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證		
			UL	TUV	CQC
15A	250V	15A, 20A~1500A@250V AC 25A, 30A~1000A@250V AC	●	●	●
20A	250V		●	●	◎
25A	250V		●	●	◎
30A	250V		●	●	◎

◎ Pending / 認證中

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Walter\(华德\)](#)