东莞市祥如电子有限公司

生产作业书 己量产 发行日期 2023-10-15 -10% 涂封(棕红色)喷码字样"4.7"

客户编码					发行日期		2023-10-15				
客户物料编码					客户规格型号		H4B DR8*10-4.7MH±10% 涂封(棕红色)喷码字样"4.7"				
祥如物料编码		XRHY8*10-472K-S			祥如规格型		XRHY8*10-472K-S				
送样数量		100PCS			送样日期	. •	2023-10-15				
外观尺寸mm							A	10.0 MAX	E	5.0±	-0.5
		٨					В	14.0 MAX			
		A	7 3 7	E	磁芯中柱4		С	0.6±0.1			
	Ħ	4.7	ш 🛑		(数心中在		D	3.5±0.5			
							原理图	•			
		正视图	项视图	底视图			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	s - 3			
正視图 項視图 底视图 PRONT VIEW TOP VIEW BOTTOM VIEW								r S			
									• STRAT		
绕线结构表											
绕组	起始	起始 结束 漆包线			圏数 绕制方式						
N1	S	F	2UEW-0.15mm		圏数参考		密绕				
						, _					
注意事项											
1、棕红色环氧树脂包封 (真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa) 2、本体印字4.7,字体方向如图所示 3、起线,收											
线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整,不能大小边 5、袋装,每包300PCS											
	., 969	2	1 11 1 11 11 11 11		4 20001 0	~					
测试项目		电性范围			测试条件			测试仪器		参考值	
电感量L		4	4.7mH±10%		at 25°C 10KHz/1V			TH2829A		4.73	
直流电阻DCR			8Ω ΜΑΧ		at 25℃ 1KHz/0.25V			TH2829A		6.49	
饱和电流Isat			L≧L0*90%	at 25	at 25℃ DC100mA 1KHz/0.25V			TH2829A			
物料	规格型号			备注				生产厂家用量			量
7 14 - 11-	H4B DR2W8*10 4-6-5				镁锌材质 中柱4.0		-10	HUAZHONG		K	
磁芯	C5 DR2W8*10 4-6-5						佳诚				
冰与丛		2	2UEW(155度)					GANYUE		Kg	
漆包线											
导针		0.60mm CP线							BAICHUAN		Kg
4 #1											
3∆.del		电子包封料/EM-L03308						KANGLO	NG		Kg
涂料											
接脚胶	FK661 黑胶 无卤							QI FU	ſ		Kg
无铅锡	无铅锡条							SONGBEN			Kg
儿扣物											
作业流程											
产品包装											
包装代码											
包装标识											
包装物料											
包装尺寸											
包装说明											
标识示意图 包装示意图											
								制表 黄传根			
							审核 黄传根				
								确认		黄传根	

文件编号: CRS-20181103-1650

单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>XR(祥如)