

樣 品 承 認 書

客戶名稱	:	,,C	-	
材质	: HC-480	圖號	:	
品名	: XRRH17.5*28.5*9.5	日期	÷	2021-12-15
貴公司確認				
意見	承认 暫時承認,修改如下 不承認,原因如下			
	備注 : 樣品如無問題,煩請貴	古	認書回傳	專我司!

	详述	符合	
客户		表号	3 (1)
#7			
品名	铁氧体磁芯	公司	VDDH17 Exp00 Exp0 E
批号		样品名称	XRRH17. 5*28. 5*9. 5

1 产品标识

XRRH 17.5 * 28.5 * 9.5

1 2 3 4




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)					
A	17. 50	± 0.3				
В						
С	9. 50	± 0.3				
D	28. 50	$\pm 0.3 \\ \pm 0.5$				
E						
F						
G						
Н						
I						

3. 电气性能测试指标

C () = 112.04 × (11 14										
No.	4	寺点								
	频率	阻抗								
1	25 MHz	70Ω Min.								
2	100 MHz	140Ω Min.								

	详述	符合	
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	兴口力场	VDDII17
批号		样品名称	XRRH17. 5*28. 5*9. 5

8. 阻抗与频率的特性曲线

$Z(\Omega)$ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	6	28	47	82	128	178	238	310	360	430	460	400	365	295	226	203	191



	详述	符合	
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	兴口 5	VDD117 5400 540 5
批号		── <mark>样品名称</mark>	XRRH17. 5*28. 5*9. 5

9检测条件

检测仪器 : HP-4191A阻抗分析仪

测试条件 : Ø 0.65mm*120mm*0.5TS

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1		电阻抗(Ω)	尺寸					
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径(C)	高度 (D)		
规格	70 Ω	140 Ω		17. 50	9. 50	28. 50		
外沿行	Min	Min		± 0.4	± 0.4	± 0.5		
1	81.00	178.00		17. 35	9.64	28. 57		
2	80. 90	176. 00		17. 36	9. 67	28. 38		
3	80. 80	175. 00		17. 42	9.72	28. 41		
4	81. 20	176.00		17. 37	9. 55	28. 42		
5	81. 50	177. 00		17. 41	9.62	28. 47		
6	80. 50	176.00		17. 60	9. 68	28. 48		
7	82.00	178. 00		17. 48	9. 68	28. 40		
8	81. 50	177. 00		17. 55	9.67	28. 38		
9	80.00	176.00		17. 54	9. 59	28. 48		
10	81.00	177. 00		17.37	9. 73	28. 37		
X	81. 04	176. 60		17. 45	9.66	28. 44		
R	2.00	3.00		0. 25	0. 18	0. 20		

备注

单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>XR(祥如)