




序号 Serial number	参数 Parameter	数值 Value
1	温度范围 Temperature Range	-65°C~+165°C
2	工作电压 V Working voltage	335V (rms)
3	频率范围 Frequency range	0~12.4GHz(软性电缆)
4	频率范围 Frequency range	0~18GHz(半刚性电缆)
5	电压驻波比 直式 VSWR Straight	≤1.30
6	电压驻波比 弯式 VSWR Angle	≤1.50
7	耐压 V Withstand voltage	1000V(rms)
8	机械耐久度 Durability	500次 Cycles
9	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
10	接触电阻 Contact Resistance	内导体间≤3mΩ
11	接触电阻 Contact Resistance	外导体间≤2mΩ

 深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: SMA 180° DIP 正脚带孔 L22.5
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW20-SAMW1765-2250B
  UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	PART NO. MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2012041817
			SHEET NO. 1 OF 1