



注;

1. 通用製品規格: 108-5410
2. 通用製品型番: 表1参照
3. 取扱説明書: 411-5638

△表2参照

NOTES;

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE TABLE 2
3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

△SEE TABLE 2

表1 (TABLE 1)

プラグハウジング PLUG HOUSING	3	177899-□
	6	177901-□
	9	177903-□
キャップ ハウジング CAP HOUSING	パネル マウント型 P/M	3 177907-□ 6 177909-□ 9 177911-□
	畜吊り型 F/H	3 179464-□ 6 179466-□
		適用製品 APPLICABLE PRODUCT

△表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

自然色 (NATURAL)	3	177919-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	DATE
B	変更 REVISIED	FJ00-4806-95	M.S.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
A	変更 REVISIED	FJ00-2350-95	N.Y.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
O	作成 PROSOSIED	FJ00-0791-93	M.S.	9/8/93	M. SHINDO	8. SEP '93

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
和合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm <sup>2</sup> (AWG - )	被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ	名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ 3極 3.96mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH DBL LOCK PLATE 3Pos	
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) ガラス強化 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL 94V-0)	仕上 (FINISH)	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOC 番号 (No.)
DR.	M. SUZUKI	DE.	M. SUZUKI	10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	B J C-177919
CHK.	M. SHINDO	APP.	Y. KASHIWA	尺度 (SCALE)	REV. SHEET
				---	B 1 OF 1

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)