


# 承 认 书



## 特点:

- SIM 复位型卡座, 适用于数据信号传输、储存应用机器。
- 90° SMD 装の外接。

## 用途:

- 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类相关产品。

# 東莞市碩方電子科技有限公司

[DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD]

## 樣品承認專項 [Sample Approval Drawing]

客戶名稱[Customer]	客戶料號[Customer P/N]
部品型號[Parts Model] SIM-015-C 复位式	技術參數[Parameters] 環境に優しい材料

承認單位 [ 3 Research Institute ]:

工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	采购部 [Purchase]
		


客戶判定 [Customer Determine]:

工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	采购部 [Purchase]
[章 承]	[章 承]	[章 承]



说明 [Remnrk] 媒体排出方式: 双响键式。

No. 结构尺寸

1




■ 电路图[A 向]



■ 端子[引脚]



■ PIN DEFINE



PIN NO.	NAME
PIN 1	VCC
PIN 2	GND
PIN 3	RST
PIN 4	VPP
PIN 5	CLK
PIN 6	I/O
PIN 7	DAT0
PIN 8	MCMD
PIN 9	CARD DETECT Switch
PIN 10	GND

## ■ 使用参数

项目		等级			
		A 级 [产品]	B 级 [产品]	C 级 [产品]	
电气性能	初期接触电阻	100mΩ max.	100mΩ max.	100mΩ max.	
	绝缘电阻	100mΩ min. 100V DC Skey/PD: 50mΩ min. 100V DC			
	耐电压	150V AC for 1min	100 V AC for 1min		
机械性能	端子强度	3N for 1 min.	2N for 1min.		
	操作强度	工作方向	PUSH: 1000gf ± 2. 0N		
		拉引方向	PUSH: 10N ± 2. 0N		
	耐振性能	10N	6N [条件: 全振幅 1. 5mmX, Y, Z 方向 2H]		
	焊接耐热	手工焊接	350 ± 10°C 3 + 1 S	300 ± 10°C 3 + 1 S	
		浸焊	270 ± 10°C 10 + 3 S	260 ± 5°C 10 + 3 S	260 ± 5°C 5 + 3 S
		回流	260°C max 20S max	255°C max 10S max	255°C max 10S max
最大额定 [电阻负荷]		50V 2. 0A	30V 1. 0A	30V 1. 0A	
使用温度范围		-10°C to +60°C			
耐久性能	无负荷寿命	8,000 Cycles	<b>7,000 Cycles</b>	無數據	
	负荷寿命 [额定负荷]	6,500 Cycles 50mΩ max.	<b>5,500 Cycles 30mΩ max.</b>	無數據	
耐环境性能	耐寒性能	-40 ± 2°C for 96h	-20 ± 2°C for 96h		
	耐热性能	85 ± 5°C for 96h	75 ± 5°C for 96h		
	耐湿性能	40 ± 2°C, 90 to 95% RH for 96h			

## ■ 焊接条件


### 手焊式

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

### 回流焊

[适用表面贴装型产品]

1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量: 用Φ0. 1~0. 2的CA (K) 或CC (T) 测量位置在焊接连接部 (锡/铜箔面)。
3. 固定方式: 采用耐热胶带。
4. 温度分布: (图 2. 15)




2. 15

浸焊式

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2次以下

■ 自动插入式贴纸包装



注: A, C, W, X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸]包装请与本公司联系。

S O F N G

Downloaded From [Oneyac.com](http://Oneyac.com)

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SOFNG\(硕方\)](#)