


AFM3020  气体流量传感器 供电电压：4.75~5.25V 工作温度：0~60°C 测量范围：-10~+200SLM 精度：±2.5%(典型值) 输出信号：I²C数字信号 尺寸：82.0*31.5*26.0mm	AMS2106  气体质量流量计 量程：0~200L/min 精度：±(2.0+0.5F.S)% 重复性：0.5% 响应时间：≤2s 输出信号：RS485 尺寸：98.0*119.2*28.5mm	ADP810  数字型差压传感器 供电电压：4.75~5.25V 测量范围：-500~+500Pa (-2~+2inH₂O) 零点精度：0.25Pa 测量精度：3% (读数) 输出类型：I²C数字信号 尺寸：29.0*18.0*24.2mm	ADP1000  数字型差压传感器 供电电压：3.2~3.4V 测量范围：-500~+500Pa -125~+125Pa 零点精度：0.25Pa 测量精度：3% (读数) 输出类型：I²C数字信号 尺寸：10.0×8.5×8.5mm	AMS1000  质量流量计 供电电压：9~24V 测量范围：0~200L/min 测量精度：±3%RD 工作温度：-10~+60°C 输出方式：LCD显示，485、NPN(2)输出 尺寸：98.6*50.0*83.4mm
AFM0725  质量流量计 供电电压：9~24V 测量范围：0~25L/min 测量精度：±3%F.S 工作温度：-10~+60°C 输出方式：LCD显示，485、NPN(2)、PWM输出 尺寸：66.1*44.3*18.0mm	AFS1100  风速传感器 工作电压：12~24V 测量范围：0~30m/s 工作温度：-10~+45°C 湿度范围：5~95%RH 工作压力：700~1300mbr 响应时间(T₉₀)：1.5s 尺寸：172.6*30.0*30.0 mm	AOF1000  超声波氧气传感器 供电电压：9~12V 工作温度：5~55°C 流量范围：0~10L/min 流量精度：±0.2L/min 浓度检测精度：±1.5% 输出信号：UART/9600bps 尺寸：120.0*30.8*32.1mm	浊度传感器 功能：用于常规低粘稠度，低腐蚀性液体（如水）的浑浊度检测。 应用：净化池、泳池、河流、咖啡机、水产养殖、洗碗机、工业清洗机等。	AZDM01  浊度传感器 供电电压：4.8~5.5V 典型电流：25mA 工作湿度：0~95%RH 工作温度：4~85°C 典型功率：125mW 输出方式：模拟电压信号 尺寸：35.0*36.1*28.0mm
负离子发生器 功能：杀菌、除甲醛、除尘抗过敏、除臭净化空气。 应用：可作为空调、空气净化器、汽车等的附加模块配套安装使用。	NAC-6KA  负离子发生器 供电电压：AC 220V 最大电流：5mA 最大臭氧：0.1mg/H 负离子浓度：5000000 pcs/cc 尺寸：103.0*63.3*27.3mm	露点仪系列 功能：测量露点和温湿度。 应用：产品广泛应用于计量检测、高校科研、气象环境、电子电力、医药等行业。	ACM483T-A  精密露点仪 露点量程：-45~+85°C 温度量程：-45~+90°C 湿度量程：0.31~100%RH@20°C 露点精度：±0.15°C (*) 温度精度：±0.05°C (*)	AHTT2820  高精密温湿度传感器 湿度范围：4.5~99%@20°C 温度范围：-40~+80°C 湿度精度：±1%@<90%RH 温度精度：±0.10°C 尺寸：128.0*26.0*26.0mm

注：本产品折页所展示的产品参数和产品尺寸在测量的过程可能存在误差，以实际数据为准。2022.2 V1.0

广州奥松电子股份有限公司

Guangzhou Aosong Electronic Co., Ltd.

传 真：020-89852796










Downloaded From [Oneyac.com](http://www.Oneyac.com)

手 机：13798190649（微信同号）

邮 箱：wei.ma@aosong.com

地 址：广州市黄埔区云骏路17号

感谢您将此目录转交给贵公司采购和研发同事

温湿度系列			广泛应用于：消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域，例如暖通空调、除湿器、净化器和冰箱等家用电器产品、消费品、数据记录器、湿度调节、测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。		
AHT20		AHT20-F		AHT21	
温湿度传感器	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+85℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：3.0*3.0*1.0mm	温湿度传感器(带防水透气膜)	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+85℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：3.0*3.0*1.0mm	温湿度传感器	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+120℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：3.0*3.0*0.8mm
AHT25		集成式TVOC芯片	供电电压：3V 供电电流：<30mA 检测浓度：0~99999ppb或等级输出 通讯方式：I²C数字信号 尺寸：4.0*5.0*1.7mm	AGS10	
温湿度传感器模块	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：5.0*17.7*2.0mm	TVOC气体传感器	供电电压：3.3~5.5V 测量范围：0~99999ppb 典型精度：30% F.S (25℃ 50%RH) 输出方式：I²C从机模式 尺寸：23.2*12.5*6.0mm	AGS02MA	
AGS10		红外二氧化碳传感器	供电电压：4.75~5.25V 工作电流：<45mA 典型功率：225mW@5V 测量范围：400~5000ppm 精度：±(50ppm+5%读数) 尺寸：30.0*16.2*13.5mm	ACD10	
集成式TVOC芯片	供电电压：4.75~5.25V 工作电流：50mA 测量范围：0.3~10µm 精度：±15µg/m³(0~100µg/m³) ±15%读数(100~1000 µg/m³) 工作温度：-10~+50℃ 尺寸：49.0*31.5*10.8mm	激光颗粒物传感器	供电电压：4.75~5.25V 工作电流：140mA@5V 工作温度：10~50℃ 工作湿度：5~80%RH 预热时间：≥120s 输出方式：RS485/UART 尺寸：82.5*51.0*16.7mm	APM10	
TVOC气体传感器	工作电压：5V DC 工作电流：140mA@5V 工作温度：10~50℃ 工作湿度：5~80%RH 预热时间：≥120s 输出方式：RS485/UART 尺寸：82.5*51.0*16.7mm	环境监测盒子		AEM1000	
红外二氧化碳传感器					
激光颗粒物传感器					
环境监测盒子					
AHT21B		AM2301B		AM2108	
温湿度传感器模块	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±3%RH (25℃) 温度精度：±0.5℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：12.0*12.0*1.8mm	温湿度传感器模块	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：59.0*26.6*14.0mm	微型温湿度传感器模块	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH (25℃) 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：21.5*8.6*6.1mm
AM2301B		DHT20 (DHT11升级版)		AM1011A	
温湿度传感器模块	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±3%RH (25℃) 温度精度：±0.5℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：23.3*12.6*5.8mm	AM1011A	供电电压：4.75~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±3%RH 温度精度：NTC±1% 输出信号：0~3V模拟电压信号 尺寸：44.6*20.1*13.0mm	ACM2000	
DHT20 (DHT11升级版)		AO-02		AO-03	
AM1011A	测量范围：0~500ppm 测量上限：1000ppm 灵敏度：>15nA/ppm 响应时间(T ₉₀)：≤45s 重复性：≤5%输出值 分辨率：1ppm 尺寸：20.6*20.2*20.2mm	一氧化碳传感器	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：Molex 3针接头 尺寸：38.5*29.2*29.2mm	AO-02	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm
ACM2000		AO-03		AO-07	
AO-02	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-07	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-08	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm
AO-02	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-03	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-07	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm
AO-03	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-07	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-08	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm
AO-07	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AO-08	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AFS01	
AO-08	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：RJ9-4P4C接口 尺寸：43.0*29.2*29.2mm	AFM0200		AFM3000	
AFS01	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：99.9*40.0*16.0mm	AFM0200	供电电压：3.3~5.5V 湿度范围：0~99.9%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±3%RH 温度精度：±0.5℃ 输出信号：单总线数字信号 尺寸：99.9*40.0*16.0mm	AFM3000	供电电压：3.3~5.5V 湿度范围：0~99.9%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH 温度精度：±0.3℃ 输出信号：单总线数字信号 尺寸：147.7*136.0*70.8mm
AM2315C		AM2305B		AM2306	
AM2315C	供电电压：2.2~5.5V 湿度范围：0~100%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH 温度精度：±0.3℃ 输出信号：I²C数字信号 尺寸：99.9*40.0*16.0mm	AM2305B	供电电压：3.3~5.5V 湿度范围：0~99.9%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±3%RH 温度精度：±0.5℃ 输出信号：单总线数字信号 尺寸：99.9*40.0*16.0mm	AM2306	供电电压：3.3~5.5V 湿度范围：0~99.9%RH 温度范围：-40~+80℃ 湿度精度：±2%RH 温度精度：±0.3℃ 输出信号：单总线数字信号 尺寸：147.7*136.0*70.8mm
AM2305B		气体系列	用于空气净化器、微波炉、烤箱智能控湿，其他家电、智能家居设备、新风换气系统、空气质量监测设备、工业测量、理化仪器、蒸汽浴室现场的湿度检测；可检测环境中的污染和多种有害气体。	AHS01B	
AM2306		水蒸气传感器	供电电压：5V 存储湿度：20~60%RH 工作温度：-5~+150℃ 精度：±10% 输出特性：2300±100 (+25℃, 7g/m³~+50℃, 50g/m³) 尺寸：25.0*12.7*830.0mm	AO-09	
气体系列		流量系列	流量传感控制、医疗理疗应用仪器气体流量监测、特效科技烟、香氛香料气体配比控制、工业化包装充气及食品防腐、电子SMT生产及半导体化学电子设备、智能自动化开关和机械领域、工业开发实验室应用等。	AO-09	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：3PIN-2.54mm接口 尺寸：41.5*29.2*29.2mm
AHS01B	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：3PIN-2.54mm接口 尺寸：41.5*29.2*29.2mm	流量系列	流量传感控制、医疗理疗应用仪器气体流量监测、特效科技烟、香氛香料气体配比控制、工业化包装充气及食品防腐、电子SMT生产及半导体化学电子设备、智能自动化开关和机械领域、工业开发实验室应用等。	AO-09	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：3PIN-2.54mm接口 尺寸：41.5*29.2*29.2mm
AO-09	输出电流：0.1±0.03mA(空气中) 测量范围：0~100% O ₂ 温度范围：0~50℃ 湿度范围：0~99%RH 响应时间(T ₉₀)：<15s 接口：3PIN-2.54mm接口 尺寸：41.5*29.2*29.2mm	AFS01	供电电压：4.75~5.25V 工作温度：-25~+80℃ 流量范围：0~200SCCM 精度：±3~±5%F.S 输出信号：I²C数字信号/模拟电压信号 尺寸：54.0*31.0*15.0mm	AFM0200	供电电压：12~24V 工作温度：0~50℃ 流量范围：0~3L/min 精度：±3% 输出信号：模拟电压信号 尺寸：33.5*10.5*17.0mm
AFS01	供电电压：4.75~5.25V 工作温度：-25~+80℃ 流量范围：0~200SCCM 精度：±3~±5%F.S 输出信号：I²C数字信号/模拟电压信号 尺寸：54.0*31.0*15.0mm	AFM0200	供电电压：12~24V 工作温度：0~50℃ 流量范围：0~3L/min 精度：±3% 输出信号：模拟电压信号 尺寸：33.5*10.5*17.0mm	AFM3000	供电电压：4.75~5.25V 工作温度：0~50℃ 测量范围：-200~+200SLM 精度：±1.5%(典型值) 输出信号：I²C数字信号 尺寸：82.0*31.5*26.0mm
AFM0200	供电电压：12~24V 工作温度：0~50℃ 流量范围：0~3L/min 精度：±3% 输出信号：模拟电压信号 尺寸：33.5*10.5*17.0mm	AFM3000	供电电压：4.75~5.25V 工作温度：0~50℃ 测量范围：-200~+200SLM 精度：±1.5%(典型值) 输出信号：I²C数字信号 尺寸：82.0*31.5*26.0mm		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>ASAIR\(奥松\)](#)