

# GJ832ER7YA106KA12#

“#” 处为包装规格代号。



## < 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >

GJ832ER7YA106KA12L

GJ832ER7YA106KA12K

## 用途



不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	1000
K	330mm压纹带	4000

质量 (标准值)	
1个	110.0mg

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# GJ832ER7YA106KA12#

“#” 处为包装规格代号。

## 规格

长度	3.2±0.3mm
宽度	2.5±0.2mm
厚度	2.5±0.2mm
静电容量	10μF ±10%
外部电极间距离g	1.0mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	35Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1210 (3225M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

在2 / 4页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# GJ832ER7YA106KA12#

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性 |Z|



Frequency [Hz]

GJ832ER7YA106KA12 |Z| DCOV, 25degC


频率特性 R



Frequency [Hz]

GJ832ER7YA106KA12 R DCOV, 25degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

GJ832ER7YA106KA12 C-DC bias capchange, 25.0c

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]

GJ832ER7YA106KA12 C-AC Voltage capchange, DC


**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GJ832ER7YA106KA12#


"#" 处为包装规格代号。

温度特性



GJ832ER7YA106KA12 C-Temp. capchange, DC0.0V,

温度上升由于脉动电流特性



GJ832ER7YA106KA12 Temp.rise — 100kHz —

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Murata\(村田\)](#)