


**JL-230 (可寻向锁定)**

**JL-230F (\*高防水型)**


## 产品介绍

JL-230旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计，用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。

该系列产品提供三个锁扣端子，此外，JL-230F更好的防止水通过接口进入插座主体。同时还具备防跟转功能。满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。

## 产品特点

### JL-230

- 提供 2 或 4 个安装孔
- 胶木材质 (230F PBT 材质)，使用寿命长
- 尼龙面盖环，可防止裂纹
- 防跟转功能
- 可松开螺钉后寻北，方便光控器安装(安装时默认指北),避免光控器光敏元件衰退，延长使用寿命

### JL-230F











- 可松开螺钉后寻北，方便光控器安装(安装时默认指北),避免光控器光敏元件衰退，延长使用寿命
- 内置防水圈，提高插座防水性

## 参数表

产品编号	JL-230	JL-230F
额定电压	480VAC Max	
额定频率	50/60Hz	
导线规格	16AWG,14AWG 6" 最短	
工作温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	96%	
额定负载	15 A	
保护罩	尼龙	PBT
插座材质	胶木	PBT



参数表

产品编号	JL-230	JL-230F
针脚材质	H62 黄铜	
垫片	硅橡胶	
电缆线路	●	—
IP65	●	
认证	ANSI C136.10-2010     	    

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)