

密封连接器选型指南

为恶劣的环境选择合适的连接器并不困难。TE Connectivity (TE) 提供强大的密封连接器产品组合，可帮助您应对防护需求、人体工学、小型化和产品安全设计挑战。探索此选型指南，找到适合您应用需求的可靠连接器。



主要家电



小家电



汽车



照明



工业



个人健康



草坪花园



	密封信号双重锁定连接器	迷你通用 MATE-N-LOK 连接器	Power Versa-Lock 连接器	通用 MATE-N-LOK 连接器
间距 (mm)	2.50	4.41	5.00	6.35
额定电流 (A)	3	9	15	19
额定电压 (V)	250	600	600	600
可燃性	UL94 V-0, Glow Wire (GWT)	UL94 V-0, V-2	UL94 V-0, Glow Wire (GWT)	UL94 V-0, V-2
认证	UL, CSA, TUV	UL, CSA (250V Max), VDE (II)	UL, CSA, VDE	UL, CSA, VDE
工作温度范围 (°C)	-40 to +105	-55 to +105	-40 to +105	-55 to +105 (可高达+125)
电线尺寸 (AWG)	26-22	26-18	26-14	20-14
位数	2-6	双排 2-10, 16	1-4, 6, 9	2-4, 6, 9, 12, 15
IP标准	IP67	IP57	IP67	IP57
颜色/键控(是/否)	否	否	是	是
结构	W-T-W, W-T-B	W-T-W, W-T-B, W-T-P	W-T-W, W-T-P	W-T-W, W-T-B, W-T-P
产品链接	Sealed Signal Double Lock	Mini-Universal MATE-N-LOK	Power Versa-Lock	Universal MATE-N-LOK